

Warmwasserkomfort zum Wohlfühlen

Wandspeicher



Universell, praktisch und kompakt

- ▶ Flexible Einsatzmöglichkeiten, einfache Montage
- ▶ Komfortable Warmwasserversorgung
- ▶ Sparsamer Energieverbrauch
- ▶ Durchdachte und geprüfte Sicherheit
(Sicherheitsventil im Lieferumfang enthalten)



AKA Einkreis-Wandspeicher

Die Warmwasser-Wandspeicher von AKA lassen sich durch das ansprechende Design harmonisch in jedes Badezimmer integrieren. Die hochwertige Direktmaillierung sorgt in Verbindung mit der eingebauten Schutzanode für eine hohe Lebensdauer. Der solide Metall-Außenmantel, kombiniert mit einer effizienten Wärmedämmung, vervollständigt die hochwertige Qualität.

► Flexible Einsatzmöglichkeiten, einfache Montage

Zuverlässige Versorgung einer oder mehrerer Entnahmestellen.

Steckerfertig mit Anschlussleitung.

Einfache Wandmontage mittels Befestigungsbügel.

Betrieb mit handelsüblichen Armaturen.

► Komfortable Warmwasserversorgung

Stufenloser Temperaturregler, Warmwassertemperatur je nach Bedarf wählbar.

Je nach Speichergröße auch zum schnellen Befüllen einer Badewanne geeignet.

Kontrollleuchte für Heizbetrieb.

► Sparsamer Energieverbrauch

Hochwertige FCKW-freie Wärmedämmung sichert einen geringen Bereitschaftsenergieverbrauch.

Energiesparstellung für besonders sparsamen Betrieb.

► Durchdachte und geprüfte Sicherheit

Sicherheitsventil im Lieferumfang enthalten.

Spritzwasserschutz IP 24

Geprüfte Sicherheit nach EN 60335-1; EN 60335-2-21



Typ	WHSE 15	WHSE 30	WHSE 50	WHSE 80	WHSE 100
Volumen	15 l	30 l	50 l	80 l	100 l
Bemessungsleistung	2000 W				
Anschluss-Spannung	1/N/PE 230 V, ~50Hz				
Schutzklasse / Schutzart	I / IP 24				
zul. Betriebsüberdruck	0,6 MPa / 6 bar				
Temperaturbereich	30°C - 81°C				
Abstand Wasseranschlüsse	100 mm				
Bereitschaftsenergieverbrauch ¹⁾	0,45 kWh/24h	0,75 kWh/24h	0,88 kWh/24h	0,91 kWh/24h	1,05 kWh/24h
Leergewicht	12 kg	17 kg	22 kg	30 kg	36 kg
Abmessungen (B x H x T) mm	320 x 468 x 315	380 x 468 x 393	380 x 841 x 393	490 x 810 x 502	490 x 936 x 502
Art. Nr.	AKA261290	AKA261300	AKA261310	AKA261320	AKA261330
EAN-Nr.	4021481261298	4021481261304	4021481261311	4021481261328	4021481261335

¹⁾ Durchschnittswert nach DIN 44532

Glen Dimplex Deutschland GmbH

Flachslander Str. 8 · D-90431 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 9 11/6 57 19-0

+49 (0) 9 11/6 57 19-90 (Vertrieb Germany)

Telefax: +49 (0) 9 11/6 58 71 67 (Vertrieb)

+49 (0) 9 11/6 57 19-88 (Vertrieb/Export)

www.glendimplex.de · sales@glendimplex.de